


# PN 10

Jmenovitá světllost Nominal diameter	Jmenovitá světllost Nominal diameter	Úhlový posuv Angular movement	Ohybová tuhost Angular spring rate	Třecí moment Frictional moments
DN	DN	± deg (°)	N.m/°	N.m/bar
mm	inch			
50	2"	6,0	1,6	0,4
50	2"	12,0	0,8	0,4
65	2 1/2"	6,0	1,5	0,6
65	2 1/2"	12,0	0,8	0,6
80	3"	3,0	2,1	0,8
80	3"	6,0	1,3	0,8
80	3"	12,0	0,9	0,8
100	4"	3,0	10,0	1,4
100	4"	6,0	5,5	1,4
100	4"	12,0	3,8	1,4
125	5"	3,0	35,0	2,7
125	5"	6,0	19,0	2,7
125	5"	12,0	13,0	2,7
150	6"	3,0	66,0	3,8
150	6"	6,0	37,0	3,8
150	6"	12,0	25,0	3,8
200	8"	3,0	83,0	6,3
200	8"	6,0	46,0	6,3
200	8"	12,0	32,0	6,3
250	10"	3,0	132,0	9,6
250	10"	6,0	73,0	9,6
250	10"	12,0	51,0	9,6
300	12"	2,0	280,0	20,0
300	12"	4,0	156,0	20,0
300	12"	6,0	108,0	20,0
350	14"	2,0	279,0	24,0
350	14"	4,0	155,0	24,0
350	14"	6,0	107,0	24,0
400	16"	2,0	449,0	32,0
400	16"	4,0	321,0	32,0
400	16"	6,0	204,0	32,0
500	20"	2,0	1 019,0	49,0
500	20"	4,0	728,0	49,0
500	20"	6,0	463,0	49,0
600	24"	2,0	1 546,0	93,0
600	24"	4,0	1 104,0	93,0
600	24"	6,0	703,0	93,0
700	28"	1,5	3 742,0	126,0
700	28"	2,0	2 495,0	126,0
700	28"	4,0	1 663,0	126,0
800	32"	1,5	4 979,0	204,0
800	32"	2,0	3 320,0	204,0
800	32"	4,0	2 213,0	204,0
900	36"	1,5	6 356,0	308,0
900	36"	2,0	4 237,0	308,0
900	36"	4,0	2 825,0	308,0





**MWP**



**MFP**

Stavební délka Overall length	Šířka Width	Přibližná hmotnost App. weight	Stavební délka Overall length	Šířka Width	Přibližná hmotnost App. weight
mm	mm	kg	mm	mm	kg
260	220	12,0	110	235	9,0
310	220	12,0	150	235	9,0
310	230	14,0	110	255	10,0
360	230	15,0	160	255	11,0
310	250	16,0	110	270	13,0
350	250	17,0	150	270	13,0
390	250	18,0	190	270	14,0
330	310	25,0	120	330	18,0
380	310	27,0	170	330	20,0
430	310	28,0	220	330	21,0
330	340	29,0	140	360	23,0
380	340	31,0	170	360	24,0
430	340	33,0	220	360	26,0
330	380	38,0	140	395	30,0
390	380	41,0	180	395	32,0
440	380	44,0	230	395	35,0
360	450	55,0	140	450	40,0
420	450	59,0	200	450	43,0
470	450	60,0	260	450	47,0
360	520	70,0	150	535	52,0
420	520	75,0	210	535	56,0
490	520	80,0	270	535	60,0
410	570	105,0	190	585	75,0
470	570	110,0	230	585	80,0
540	570	120,0	290	585	85,0
400	630	120,0	190	645	95,0
470	630	130,0	230	645	100,0
540	630	140,0	310	645	110,0
480	730	195,0	220	705	130,0
530	730	200,0	260	705	135,0
630	730	215,0	360	705	150,0
500	830	270,0	230	810	195,0
550	830	280,0	270	810	200,0
650	830	300,0	370	810	220,0
520	970	385,0	250	990	270,0
570	970	400,0	280	990	280,0
670	970	430,0	380	990	305,0
510	1 140	600,0	250	1 175	380,0
560	1 140	625,0	280	1 175	395,0
640	1 140	655,0	360	1 175	430,0
530	1 300	805,0	300	1 295	515,0
580	1 300	830,0	300	1 295	515,0
660	1 300	870,0	380	1 295	555,0
910	1 245	985,0	1 010	1 245	1 355,0
960	1 245	1 015,0	1 060	1 245	1 380,0
1 040	1 245	1 060,0	1 130	1 245	1 420,0

# PN 10

Jmenovitá světlost Nominal diameter		Úhlový posuv Angular movement	Ohybová tuhost Angular spring rate	Třecí moment Frictional moments	 <b>MWP</b>			 <b>MFP</b>		
DN	DN				Stavební délka Overall length	Šířka Width	Přibližná hmotnost App. weight	Stavební délka Overall length	Šířka Width	Přibližná hmotnost App. weight
mm	inch	± deg (°)	N.m/°	N.m/bar	mm	mm	kg	mm	mm	kg
1000	40"	1,5	7 807,0	442,0	980	1 350	1 040,0	1 080	1 350	1 480,0
1000	40"	2,0	5 205,0	442,0	1 030	1 350	1 075,0	1 130	1 350	1 510,0
1000	40"	3,0	3 470,0	442,0	1 100	1 350	1 120,0	1 200	1 350	1 555,0
1100	44"	1,5	9 460,0	611,0	1 020	1 520	1 345,0	1 120	1 520	1 900,0
1100	44"	2,0	6 306,0	611,0	1 070	1 520	1 385,0	1 170	1 520	1 940,0
1100	44"	3,0	4 204,0	611,0	1 140	1 520	1 440,0	1 250	1 520	2 005,0
1200	48"	1,5	10 231,0	724,0	1 060	1 625	1 410,0	1 160	1 625	2 085,0
1200	48"	2,0	6 821,0	724,0	1 110	1 625	1 450,0	1 210	1 625	2 125,0
1200	48"	3,0	4 547,0	724,0	1 180	1 625	1 510,0	1 290	1 625	2 185,0
1300	52"	1,0	12 323,0	858,0	1 200	1 755	1 745,0	1 310	1 755	2 540,0
1300	52"	1,5	9 243,0	858,0	1 240	1 755	1 785,0	1 350	1 755	2 580,0
1300	52"	3,0	6 162,0	858,0	1 320	1 755	1 860,0	1 430	1 755	2 655,0
1400	56"	1,0	25 041,0	1 237,0	1 320	1 855	2 125,0	1 440	1 855	3 015,0
1400	56"	1,5	18 781,0	1 237,0	1 360	1 855	2 170,0	1 480	1 855	3 060,0
1400	56"	3,0	12 521,0	1 237,0	1 450	1 855	2 260,0	1 570	1 855	3 155,0
1500	60"	1,0	30 530,0	1 412,0	1 380	1 955	2 475,0	1 500	1 955	3 555,0
1500	60"	1,5	22 898,0	1 412,0	1 420	1 955	2 520,0	1 550	1 955	3 615,0
1500	60"	3,0	15 265,0	1 412,0	1 510	1 955	2 625,0	1 630	1 955	3 710,0
1600	64"	1,0	36 770,0	1 598,0	1 440	2 055	2 885,0	1 570	2 055	4 105,0
1600	64"	1,5	22 062,0	1 598,0	1 520	2 055	2 995,0	1 650	2 055	4 215,0
1600	64"	3,0	18 385,0	1 598,0	1 570	2 055	3 055,0	1 690	2 055	4 265,0
1800	72"	1,0	51 518,0	2 402,0	1 560	2 315	4 330,0	1 700	2 315	5 635,0
1800	72"	1,5	30 911,0	2 402,0	1 640	2 315	4 455,0	1 780	2 315	5 765,0
1800	72"	3,0	25 759,0	2 402,0	1 690	2 315	4 530,0	1 830	2 315	5 840,0
2000	80"	1,0	69 966,0	2 945,0	1 620	2 515	4 675,0	1 770	2 515	6 450,0
2000	80"	1,5	41 980,0	2 945,0	1 700	2 515	4 815,0	1 860	2 515	6 605,0
2000	80"	3,0	34 983,0	2 945,0	1 750	2 515	4 890,0	1 900	2 515	6 670,0
2200	88"	1,0	92 883,0	4 137,0	1 760	2 715	5 405,0	1 920	2 715	7 850,0
2200	88"	1,5	55 730,0	4 137,0	1 840	2 715	5 565,0	2 010	2 715	8 020,0
2200	88"	3,0	46 441,0	4 137,0	1 890	2 715	5 655,0	2 050	2 715	8 100,0
2400	96"	1,0	99 037,0	4 913,0	1 900	2 985	6 920,0	2 080	2 985	9 645,0
2400	96"	1,5	59 422,0	4 913,0	1 980	2 985	7 105,0	2 160	2 985	9 825,0
2400	96"	3,0	49 519,0	4 913,0	2 030	2 985	7 210,0	2 200	2 985	9 920,0